

Exigence meuble avec cuve réfrigérée froid ventilé - avec réserve réfrigérée - 7 GN 1/1

Créée le: 02/08/2023

617022

FICHE PRODUIT







DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid ventilé » de 105 mm de profondeur
- 🗸 Réfrigération par évaporateur ventilé relevable, dégivrage par résistances électriques intégrées
- √ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- 🗸 Réserve réfrigérée «froid ventilé» avec 1 portillon GN 2/1. Compartiment GN équipé déchelles amovibles en inox, à 4 niveaux de glissières
- 🗸 Groupe sur coulisses Quick-out (extraction rapide côté service pour effectuer les opérations de maintenance de 1er niveau)
- Pieds avec vérins de réglage en inox

Unité de vente:

DONNÉES COMMERCIALES 1 Mini de commande: 1

CARACTERISTIQUES PRODUI

Dimensions Variante Commerciale										
	Variante commerciale VC 1		Variante commerciale VC -1		Variante commerciale VC -2					
<u>Désignation</u>	Cuve réfrigérée Froid ventilé avec réserve 7 GN 1/1									
Contient				VC-1		VC-2				
Hauteur		900	mm							
Longueur totale		2605	mm							
Largeur		820	mm							
Volume		1922490	cm³							
Poids Net		293000	g							
Poids Brut										
Code à barres										





Exigence meuble avec cuve réfrigérée froid ventilé - avec réserve réfrigérée - 7 GN 1/1

617022

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT										
Dimensions du p	produit	Garantie								
Longueur utile	2605	mm	Durée de garantie	12 mois						
Matière		Règlementaire								
Matière principale	Acier inox 18-10/aisi	304	Marquage CE ?	oui						
Épaisseur de la matière	1.5	mm	Impact environne	mental						
Couleur & Fini	ition		Le produit est-il recyclable?	oui						
Couleur	Inox									
Electrique										
Puissance	2000	W								
Tension	230	V								
Fréquence	50	Hz								
Niveau sonore	60	dB								
Indice IP	24									
Produit spécifique										
Puissance de gaz	2	kW								
Température d'évaporation	-15	°C								
Type fluide frigorigène	R455A									
Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	40	mm								
Capacité en GN 2/1	2									
Capacité en GN 1/1	1									

oui .dwg

Figurine DWG