

# Exigence buffet réfrigéré froid statique lift system - 4 GN 1/1

**617037**

## FICHE PRODUIT

<u>Matériau(x):</u>	Acier inox 18-10/aisi 304
<u>Pays d'origine:</u>	FRANCE
<u>Code douane:</u>	8419812090
<u>Marque:</u>	VAUCONSANT



## DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid statique » de 90 mm de profondeur
- ✓ Réfrigération par serpentín en tube de cuivre frigorifique
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- ✓ 2 tablettes en plexi translucide pour la dépose d'assiettes à chaque extrémité
- ✓ Pare haleine galbé double face escamotable en verre trempé de 6 mm
- ✓ Poutre de section 120x45mm
- ✓ 2 montants sur vérins hydrauliques à commande électrique

## DONNÉES COMMERCIALES

<u>Unité de vente:</u>	1	<u>Mini de commande:</u>	1
------------------------	---	--------------------------	---

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Buffet réfrigéré froid statique Lift System 4 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	900 mm		
Longueur totale	1680 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	1997520 cm <sup>3</sup>		
Poids Net	209000 g		
Poids Brut			
Code à barres			

# Exigence buffet réfrigéré froid statique lift system - 4 GN 1/1

**617037**

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Produit spécifique</i>	
Longueur utile	1680 mm	Puissance de gaz	0 kW
<i>Matière</i>		Température d'évaporation	-15 °C
<b>Matière principale</b>	Acier inox 18-10/aisi 304	Type fluide frigorigène	R455A
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	22 mm
<i>Couleur &amp; Finition</i>		Figurine DWG	oui .dwg
Couleur	INOX	<i>Garantie</i>	
<i>Electrique</i>		Durée de garantie	12 mois
Puissance	600 W	<i>Règlementaire</i>	
Tension	230 V	Marquage CE ?	oui
Fréquence	50 Hz	<i>Impact environnemental</i>	
Niveau sonore	60 dB	Le produit est-il recyclable?	oui
Indice IP	24		