

617306

FICHE PRODUIT

<u>Matériau(x):</u>	Acier inox 18-10/aisi 304
<u>Pays d'origine:</u>	FRANCE
<u>Code douane:</u>	8419812090
<u>Marque:</u>	VAUCONSANT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid statique » pentée de 30 mm de profondeur
- ✓ Réfrigération par serpentín en tube de cuivre frigorifique
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- ✓ Réserve réfrigérée « froid ventilé » avec 2 portillons GN 2/1. Compartiment GN équipé déchettes amovibles en inox, à 4 niveaux de glissières
- ✓ Rampe à plateaux avec 3 tubes ronds
- ✓ Façade à 121,5 mm du sol en matériau composite rotomoulé 100% recyclable
- ✓ Pieds avec vérins de réglage en inox

DONNÉES COMMERCIALES

<u>Unité de vente:</u>	1	<u>Mini de commande:</u>	1
------------------------	---	--------------------------	---

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

	<i>Variante commerciale VC 1</i>	<i>Variante commerciale VC -1</i>	<i>Variante commerciale VC -2</i>
<u>Désignation</u>	Cuve réfrigérée Froid statique avec réserve 5 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	726 mm		
Longueur totale	1930 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	1148967,6 cm ³		
Poids Net	185000 g		
Poids Brut			
Code à barres			

617306

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Produit spécifique</i>	
Longueur utile	1930 mm	Puissance de gaz	0 kW
<i>Matière</i>		Température d'évaporation	-15 °C
Matière principale	Acier inox 18-10/aisi 304	Type fluide frigorigène	R455A
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	22 mm
<i>Couleur & Finition</i>		Figurine DWG	oui .dwg
Couleur	INOX	<i>Garantie</i>	
<i>Electrique</i>		Durée de garantie	12 mois
Puissance	550 W	<i>Règlementaire</i>	
Tension	230 V	Marquage CE ?	oui
Fréquence	50 Hz	<i>Impact environnemental</i>	
Niveau sonore	60 dB	Le produit est-il recyclable?	oui
Indice IP	24		