

Exigence vitrine réfrigérée de self-service cubique Air System - service 4h - 3 étagères - dessous libre - éclairage LED sous

619095

FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

VAUCONSANT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid ventilé » de 105 mm de profondeur
- ✓ Réfrigération par évaporateur ventilé relevable, dégivrage par résistances électriques intégrées
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- ✓ Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier et sous les étagères
- ✓ Groupe sur coulisses Quick-out (extraction rapide côté service pour effectuer les opérations de maintenance de 1er niveau)
- ✓ 3 étagères en verre trempé de 10 mm
- ✓ Ouvert côté client
- ✓ Rideau vertical en textile plastifié avec enrouleur automatique côté client
- ✓ 2 portes coulissantes suspendues en thermopane côté service
- ✓ Façade à 100 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm - 28 décors au choix
- ✓ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Vitrine réfrigérée cubique Air System dessous libre - éclairage LED sous l'étagère et le plafonnier - 3 étagères - 4 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	900 mm		
Longueur totale	1580 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	2137740 cm ³		
Poids Net	308000 g		
Poids Brut			
Code à barres			

Exigence vitrine réfrigérée de self-service cubique Air System - service 4h - 3 étagères - dessous libre - éclairage LED sous

619095

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions du produit		Produit spécifique	
Longueur utile	1580 mm	Puissance de gaz	1 kW
Matériau		Température d'évaporation	-15 °C
Matériau principale	Acier inoxydable	Type fluide frigorigène	R455A
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	40 mm
Couleur & Finition		Capacité en GN 1/1	4
Couleur	Inox	Figurine DWG	oui .dwg
Electrique		Garantie	
Puissance	1800 W	Durée de garantie	12 mois
Tension	230 V	Règlementaire	
Fréquence	50 Hz	Marquage CE ?	oui
Niveau sonore	60 dB	Impact environnemental	
Indice IP	24	Le produit est-il recyclable?	oui