


Visio Line vitrine réfrigérée de self-service cubique Air System encastrable - service 4h - 3 étagères - éclairage LED - 5 GN 1/1

619248

FICHE PRODUIT





Créée le: 02/08/2023








- ✓ Cuve réfrigérée « froid ventilé » de 105 mm de profondeur
- Réfrigération par évaporateur ventilé relevable, dégivrage par résistances électriques intégrées
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé (tableau de commande à encastrer fourni)
- Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier
- 3 étagères en verre trempé de 10 mm
- Ouvert côté client
- 2 portes coulissantes suspendues en thermopane côté service

				\sim 1 \sim 1 \sim 1
DON	NFFS	COM	MIFR	CIALES

Mini de commande: Unité de vente:

Dimensions Variante Commerciale								
	Variante commerciale VC 1		Variante commerciale VC -1		Variante commerciale VC -2			
<u>Désignation</u>	Visio Line vitrine réfrigérée de self-service cubique Air System encastrable - service 4h - 3 étagères - éclairage LED - 5 GN 1/1							
Contient			VC-1		VC-2			
Hauteur		750 mm						
Longueur totale		1800 mm						
Largeur		700 mm						
Volume		945000 cm ³						
Poids Net		230 g						
Poids Brut								
Code à barres								





Visio Line vitrine réfrigérée de self-service cubique Air System encastrable - service 4h - 3 étagères - éclairage LED - 5 GN 1/1

619248

Dimensions du produit			Produit spécifique		
Longueur utile		1800 mm	Puissance de gaz	2 kW	
Matière			Température d'évaporation	-15 °C	
Matière principale		Acier inoxydable	Type fluide frigorigène	R455A	
Épaisseur de la matière		1.5 mm	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	40 mm	
Couleur & Finition			Figurine DWG	oui .dwg	
Couleur		Inox	nox Garantie		
Electrique			Durée de garantie	12 mois	
Puissance 2350 W		Règlementaire			
Tension		230 V	Marquage CE ?	oui	
Fréquence	uence 50 Hz		Impact environnemental		
Niveau sonore		60 dB	Le produit est-il recyclable?	oui	
Indice IP		24			