

# Visio Line vitrine réfrigérée de self-service galbée Air System encastrable - service 4h - 3 étagères - éclairage LED sous les 3

Créée le: 14/10/2023

## 619249

### **FICHE PRODUIT**

 Matériau(x):
 Acier inoxydable

 Pays d'origine:
 FRANCE

 Code douane:
 8419812090

 Marque:
 VAUCONSANT



#### DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid ventilé » de 105 mm de profondeur
- 🗸 Réfrigération par évaporateur ventilé relevable, dégivrage par résistances électriques intégrées
- √ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé (tableau de commande à encastrer fourni)
- √ Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier et sous les étagères
- √ 3 étagères en verre trempé de 10 mm
- √ Ouvert côté client
- √ 1 porte battante en thermopane côté service

	NIEEC			$\sim$ 1 $\wedge$ 1	-c
DON	NFFS	COM	MILK		-

Unité de vente: 1 Mini de commande: 1

#### CARACTÉRISTIQUES PRODUI

Dimensions Variante Commerciale							
	Variante commerciale VC 1			Varian	te commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2	
<u>Désignation</u>	Visio Line vitrine réfrigérée de self-service galbée Air System encastrable - service 4h - 3 étagères - éclairage LED sous les 3 étagères et le plafonnier - 2 GN 1/1						
Contient			VC-1			VC-2	
Hauteur		750 mm					
Longueur totale		820 mm					
Largeur		700 mm					
Volume		430500 cm <sup>3</sup>					
Poids Net							
Poids Brut							
Code à barres							



# Visio Line vitrine réfrigérée de self-service galbée Air System encastrable - service 4h - 3 étagères - éclairage LED sous les 3

Créée le: 14/10/2023

# 619249

Dimensions du produit			Produit spécifique		
Longueur utile		820 mm	Puissance de gaz	1 kW	
Matière			Température d'évaporation	-15 °C	
Matière principale		Acier inoxydable	Type fluide frigorigène	R455A	
Épaisseur de la matière		1.5 mm	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	40 mm	
Couleur & Finition			Figurine DWG	oui .dwg	
Couleur		INOX	Garantie		
Electrique			Durée de garantie	12 mois	
Puissance	ssance 1000 W		Règlementaire		
Tension		230 V	Marquage CE ?	oui	
Fréquence		50 Hz	Impact environnemental		
Niveau sonore		60 dB	Le produit est-il recyclable?	oui	
Indice IP		24			