

Visio Line vitrine réfrigérée de self-service galbée Puls'Air System encastrable - service 24h - 3 étagères - éclairage LED

619268

FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

VAUCONSANT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Cuve réfrigérée « froid ventilé » de 105 mm de profondeur
- ✓ Réfrigération par évaporateur ventilé relevable, dégivrage par résistances électriques intégrées
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé (tableau de commande à encastrer fourni)
- ✓ Eclairage LED 4000° K, 210 lm sous le plafonnier et sous les étagères
- ✓ 3 étagères en verre trempé de 10 mm
- ✓ Ouvert côté client
- ✓ 2 portes battantes (avec gaine de soufflage perforée) côté service

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Visio Line vitrine réfrigérée de self-service galbée Puls'Air System encastrable - service 24h - 3 étagères - éclairage LED sous les 3 étagères et le plafonnier - 5 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	750 mm		
Longueur totale	1800 mm		
Largeur	700 mm		
Volume	945000 cm ³		
Poids Net			
Poids Brut			
Code à barres			



Visio Line vitrine réfrigérée de self-service galbée Puls'Air

System encastrable - service 24h - 3 étagères - éclairage LED

619268

Dimensions du produit		Produit spécifique	
Longueur utile	1800 mm	Puissance de gaz	2 kW
Matière		Température d'évaporation	-15 °C
Matière principale	Acier inoxydable	Type fluide frigorigène	R455A
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Diamètre écoulement des eaux de dégivrage	40 mm
Couleur & Finition		Capacité en portes	2
Couleur	Inox	Figurine DWG	oui .dwg
Electrique		Garantie	
Puissance	2350 W	Durée de garantie	12 mois
Tension	230 V	Règlementaire	
Fréquence	50 Hz	Marquage CE ?	oui
Niveau sonore	60 dB	Impact environnemental	
Indice IP	24	Le produit est-il recyclable?	oui