



Exigence réserve réfrigérée 3 portillons GN 2/1

621063

FICHE PRODUIT



<u>Matériau(x):</u>	Acier inoxydable
<u>Pays d'origine:</u>	FRANCE
<u>Code douane:</u>	8419812090
<u>Marque:</u>	VAUCONSANT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Dessus avec dossier arrière de 100 x 20 mm
- ✓ Réserve avec 3 portillons GN 2/1 avec angles intérieurs arrondis, réfrigérée par évaporateur(s) ventilé(s) transversaux. + 4°C en moyenne à coeur daliment
- ✓ Régulation par thermostat à affichage digital
- ✓ Bac évaporation des eaux de dégivrage

DONNÉES COMMERCIALES

<u>Unité de vente:</u>	1	<u>Mini de commande:</u>	1
------------------------	---	--------------------------	---

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC-1	Variante commerciale VC-2
<u>Désignation</u>	Réserve réfrigérée 3 portillons GN 2/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	900 mm		
Longueur totale	2450 mm		
Largeur	800 mm		
Volume	1764000 cm ³		
Poids Net			
Poids Brut			
Code à barres			



Exigence réserve réfrigérée 3 portillons GN 2/1

621063

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Produit spécifique</i>	
Longueur utile	2450 mm	Puissance de gaz	0 kW
<i>Matière</i>		Température d'évaporation	-15 °C
Matière principale	Acier inoxydable	Type fluide frigorigène	R455A
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Figurine DWG	oui .dwg
<i>Couleur & Finition</i>		<i>Garantie</i>	
Couleur	Inox	Durée de garantie	12 mois
<i>Electrique</i>		<i>Règlementaire</i>	
Puissance	600 W	Marquage CE ?	oui
Tension	230 V	<i>Impact environnemental</i>	
Fréquence	50 Hz	Le produit est-il recyclable?	oui
Niveau sonore	60 dB		
Indice IP	24		