

## Exigence bain-marie à eau - dessous libre - 6 GN 1/1

622060

**FICHE PRODUIT**Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

VAUCONSANT

**DESCRIPTIF PRODUIT**

- ✓ Chauffage sous la cuve par résistances à ailettes blindées en acier inox
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- ✓ Remplissage automatique par électrovanne
- ✓ Vidange par bonde Ø40 mm haute température
- ✓ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

**DONNÉES COMMERCIALES**Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT***Dimensions Variante Commerciale*

	<i>Variante commerciale VC 1</i>	<i>Variante commerciale VC -1</i>	<i>Variante commerciale VC -2</i>
<u>Désignation</u>	Bain-marie à eau dessous libre 6 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	900 mm		
Longueur totale	2280 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	1682640 cm <sup>3</sup>		
Poids Net	134000 g		
Poids Brut			
Code à barres			



## Exigence bain-marie à eau - dessous libre - 6 GN 1/1

622060

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Conditions d'utilisation</i>	
Longueur utile	2280 mm	Température maximale d'utilisation	130 °C
<i>Matière</i>		<i>Produit spécifique</i>	
<b>Matière principale</b>	Acier inoxydable	Diamètre vidange eau chaude	32 mm
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Figurine DWG	oui .dwg
<i>Couleur &amp; Finition</i>		<i>Garantie</i>	
Couleur	Inox	Durée de garantie	12 mois
<i>Electrique</i>		<i>Règlementaire</i>	
Puissance	4500 W	Marquage CE ?	oui
Tension	400 V	<i>Impact environnemental</i>	
Fréquence	50 Hz	Le produit est-il recyclable?	oui
Indice IP	24		