

Exigence bain-marie à eau - avec étuve - 6 GN 1/1

622065

FICHE PRODUITMatériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

VAUCONSANT

**DESCRIPTIF PRODUIT**

- ✓ Chauffage sous la cuve par résistances à ailettes blindées en acier inox
- ✓ Etuve rangement GN 1/1 à portes coulissantes
- ✓ Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- ✓ Remplissage automatique par électrovanne
- ✓ Vidange par bonde Ø40 mm haute température
- ✓ Pieds avec vérins de réglage en acier inox

DONNÉES COMMERCIALESUnité de vente:

1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT*Dimensions Variante Commerciale*

	<i>Variante commerciale VC 1</i>	<i>Variante commerciale VC-1</i>	<i>Variante commerciale VC-2</i>
<u>Désignation</u>	Bain-marie à eau avec étuve 6 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	900 mm		
Longueur totale	2280 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	1682640 cm ³		
Poids Net	194000 g		
Poids Brut			
Code à barres			



Exigence bain-marie à eau - avec étuve - 6 GN 1/1

622065

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

<i>Dimensions du produit</i>		<i>Conditions d'utilisation</i>	
Longueur utile	2280 mm	Température maximale d'utilisation	130 °C
<i>Matière</i>		<i>Produit spécifique</i>	
Matière principale	Acier inoxydable	Diamètre vidange eau chaude	32 mm
Épaisseur de la matière	1.5 mm	Capacité en p. couliss.	2
<i>Couleur & Finition</i>		Figurine DWG	oui .dwg
Couleur	Inox	<i>Garantie</i>	
<i>Electrique</i>		Durée de garantie	12 mois
Puissance	7560 W	<i>Règlementaire</i>	
Tension	400 V	Marquage CE ?	oui
Fréquence	50 Hz	<i>Impact environnemental</i>	
Indice IP	24	Le produit est-il recyclable?	oui