

Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 2/1 - GN 80 - chaud - porte vitrée - avec humidification

841380

FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

BOURGEAT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Conception en acier inoxydable
- ✓ Parois à glissières embouties "monobloc" - Espace entre les glissières 71 mm
- ✓ Portes avec fermeture à clé - Ouverture à 180° avec points de maintien de position
- ✓ Tableau de commande tactile en façade sur la porte
- ✓ 4 programmes présélectionnés d'optimisation des couples température/humidification selon les typologies de recettes ; un mode Chef pour réglages spécifiques: température réglable de 40°C à 85°C, humidification réglable de 0% à 100%
- ✓ Système de chauffe ventilée homogène (1°C de gradient maximum)
- ✓ Cheminée de convection amovible sans outil
- ✓ Réservoir d'eau amovible de capacité 4 litres
- ✓ Bac de récupération des condensats amovible (capacité 2 litres)
- ✓ Pré chauffage rapide (montée de 20°C à 85°C en 7mn)
- ✓ Démarrage différé programmable pour réduction des consommations électriques
- ✓ Traçabilité des informations : courbes de températures, coupures électriques, alarmes
- ✓ Poignées latérales de préhension
- ✓ Cordon de branchement spiralé avec prise surmoulée et prise de maintien sur l'arrière de l'armoire
- ✓ 4 roues pivotantes dont 2 avec freins (diamètres 160 mm, 125 mm et 80 mm selon les modèles, toutes à chape inox)
- ✓ Certifiée NF Hygiène Alimentaire
- ✓ Ces armoires sont conformes à la norme EN 631.2 et uniquement pour les modèles chauffants aux normes EN 60335-1, EN 60335-2-49 et NF D 40-016

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 2/1 - GN 80 - chaud - porte vitrée - avec humidification

841380

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
Désignation	Satellite 4G - armoire de maintien en température GN 2/1 - GN 80 - chaud - porte vitrée - avec humidification		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	1917 mm		
Longueur totale	1616 mm		
Largeur	959 mm		
Volume	2970859,248 cm ³		
Poids Net	290000 g		
Poids Brut			
Code à barres			

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions du produit		Produit spécifique	
Longueur utile	1616 mm	Capacité en Bac GN1/1 H65 mm	80
Espace entre les glissières	71 mm	Capacité en Bac GN2/1 H65 mm	40
Largeur entrée	530 mm	Charge maximum	400 Kg
Matériau		Règlementaire	
Matériau principale	Acier inoxydable	Marquage CE ?	oui
Couleur & Finition			
Couleur	INOX		
Electrique			
Puissance	3500 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		
Indice IP	25		

841380

DONNÉES LOGISTIQUES

Quantités	UNITE		SOUS-CONDITIONNEMENT		COLIS		PALETTE	
			contient:		contient:		contient:	
					soit:	unité(s)		colis
								couches
								colis / couche
							soit:	unité(s)
Poids	300,000	Net en kg		Net en kg		Net en kg		Net en kg
	300,000	Brut en kg		Brut en kg		Brut en kg		Brut en kg
	0,000	Net emballage en kg		Net emballage en kg		Net emballage en kg		Net emballage en kg
Dimensions	0,000	Hauteur en cm		Hauteur en cm		Hauteur en cm		Hauteur en cm
	0,000	Largeur en cm		Largeur en cm		Largeur en cm		Largeur en cm
	0,000	Longueur en cm		Longueur en cm		Longueur en cm		Longueur en cm
	0,000	Volume en dm³		Volume en dm³		Volume en dm³		Volume en dm³
Code à barres	Type	EAN	Type	EAN	Type	EAN	Type	EAN
	EAN13	3109618413800						