

Oasis meuble bain-marie à air - avec étuve 3 GN 1/1

851213

FICHE PRODUIT



Matériau(x):

Acier inoxydable

Pays d'origine:

FRANCE

Code douane:

8419812090

Marque:

BOURGEAT



DESCRIPTIF PRODUIT

- ✓ Conception en acier inoxydable
- ✓ Cuve rayonnée, profondeur 210 mm pour bacs GN 1/1 et 2/1 (ou sous multiples avec barrettes de composition) de hauteur maximale 150 mm (non fournis). Chauffage par deux résistances blindées et ventilation par un ventilateur centrifuge. Circuit d'air amovible sans outil pour le nettoyage
- ✓ Etuve rangement GN 1/1 à portes coulissantes. Thermostat de régulation à bulbe réglable. Protection par thermostat de sécurité. Chauffage par résistances blindées et ventilateur centrifuge
- ✓ Protection contre les surchauffes par thermostat de sécurité
- ✓ 2 prises 2P+T 16A (de chaque côté du côté service)
- ✓ Pieds avec vérins de réglage en acier inox
- ✓ Livré avec habillage de façade et rampe à plateaux à hauteur de 800 mm et profondeur 325 mm (les habillages latéraux et le présentoir sont à commander séparément). Façade en mélaminé hydrofuge de 19
- ✓ Livré sans câble d'alimentation
- ✓ Marquage CE - Ces bains marie sont conformes aux normes NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-49 et NF EN 60335-2-50

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:

1

Mini de commande:

1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	Variante commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2
<u>Désignation</u>	Bain-marie à air - avec étuve 3 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	900 mm		
Longueur totale	1209 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	892242 cm ³		
Poids Net	150000 g		
Poids Brut			
Code à barres	3109618512138		

Oasis meuble bain-marie à air - avec étuve 3 GN 1/1

851213

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions du produit		Produit spécifique	
Longueur utile	1209 mm	Capacité en Bac GN1/1 H100 mm	6
Matière		Charge maximum	200 Kg
Matière principale	Acier inoxydable	Règlementaire	
Couleur & Finition		Marquage CE ?	oui
Couleur	INOX		
Electrique			
Puissance	2600 W		
Tension	230 V		
Fréquence	50/60 Hz		