Oasis meuble bain-marie à air - avec étuve 4 GN 1/1

851214

FICHE PRODUIT

Matériau(x):	Acier inoxydable
Pays d'origine:	FRANCE
Code douane:	8419812090
Marque:	BOURGEAT

MADE IN FRANCE

CE

DESCRIPTIF PRODUIT

- Conception en acier inoxydable
- Cuve rayonnée, profondeur 210 mm pour bacs GN 1/1 et 2/1 (ou sous multiples avec barrettes de composition) de hauteur maximale 150 mm (non fournis). Chauffage par deux résistances blindées et ventilation par un ventilateur centrifuge. Circuit d'air amovible sans outil pour le nettoyage
- Etuve rangement GN 1/1 à portes coulissantes. Thermostat de régulation à bulbe réglable. Protection par thermostat de sécurité. Chauffage par résistances blindées et ventilateur centrifuge
- Protection contre les surchauffes par thermostat de sécurité
- 2 prises 2P+T 16A (de chaque côté du côté service)
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox
- Livré avec habillage de façade et rampe à plateaux à hauteur de 800 mm et profondeur 325 mm (les habillages latéraux et le présentoir sont à commander séparément). Façade en mélaminé hydrofuge de 19
- Livré sans câble d'alimentation
- Marquage CE - Ces bains marie sont conformes aux normes NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-49 et NF EN 60335-2-50

DONNÉES COMMERCIALES

Unité de vente:	1	Mini de commande:	1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions Variante Commerciale

	Variante commerciale VC 1	*Variante commerciale VC -1*	*Variante commerciale VC -2*
Désignation	Bain-marie à air - avec étuve 4 GN 1/1		
Contient		VC-1	VC-2
Hauteur	900 mm		
Longueur totale	1534 mm		
Largeur	820 mm		
Volume	1132092 cm³		
Poids Net	170000 g		
Poids Brut			
Code à barres	3109618512145		

Groupe MATFER BOURGEAT
9-11 rue du Tapis Vert - BP 75
93261 LES LILAS CEDEX
FRANCE

Tel : +33 (0)1 43 62 60 40

www.matferbourgeat.com

Oasis meuble bain-marie à air - avec étuve 4 GN 1/1

851214

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions du produit	
Longueur utile	1534 mm

Matière	
Matière principale	Acier inoxydable

Couleur & Finition	
Couleur	INOX

Electrique	
Puissance	4200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz

Produit spécifique	
Capacité en Bac GN1/1 H100 mm	9
Charge maximum	200 Kg

Règlementaire	
Marquage CE ?	oui